

Cégünk kizárólag Defensor (Axair) párasítók kereskedelmével, azok karbantartásával és szervizelésével foglalkozik.

A helyiségek levegőjének nedvesítése a víz gőzölögtetése, szétporlasztása vagy elpárolgotatása révén történhet. A Defensor mindhárom párasítási szisztémát „mester szinten üzi”, minden alkalmazásra a legmegfelelőbbet nyújtja.

Miért ajánljuk a Defensor párasítóit?

- Rendkívül megbízható, világszerte elismert márka
- Higiénikus működési elven alapszik
- Magas szabályozási pontosság jellemzi (+-1%)
- Bármilyen vízzel működtethető (csapvíz, lágy vagy kemény víz)
- A párasító élettartama rendszeres karbantartással növekszik
- Az ún. vízkőfelfogó zsáknak köszönhetően, a karbantartás gyorsan és könnyen elvégezhető
- Korszerű és modern megjelenéssel rendelkezik

Közületi felhasználásra ajánljuk

1. Defensor porlasztós párasítóit:

Alacsonyabb porképződést biztosít, egységes nedvességtartalmat teremt a helyiségben, ezáltal nagyfokú minőségmegőrzés jellemzi

- Defensor 505 párasító
- Defensor 3001 párasító
- Defensor ABS3 párasító



2. Defensor párolgotató párasítóit:

Gazdaságos fogyasztás, könnyű kezelhetőség jellemzi, és higiénikus környezetet biztosít.

- Defensor PH15
- Defensor PH27



Ipari felhasználásra ajánljuk

3. Defensor gőzölős párasítóit:

A gőzpárasítás mestere, a speciális vízkőtelenítésnek köszönhetően a karbantartás könnyen elvégezhető, felhasználóbarát.

- Defensor MK5

Összehasonlító táblázat

Párolgató párasítók

Porlasztós párasítók				PH15				PH27			
Típus	505	3001	ABS3	1	2	3	4	1	2	3	4
Párasítási kapacitás	0,5 l/h	3 l/h	1.0 ...6,5 l/h	256:20%Rh: 0,8 236:45%Rh: 0,6	1,1 0,8	1,5 1,0	1,7 1,3	1,1 0,7	1,4 0,9	2,1 1,3	2,7 1,8
Levegő csere	80 m3/h	280 m3/h	280 m3/h	155 m3/h	195 m3/h	280 m3/h	340 m3/h	290 m3/h	390 m3/h	600 m3/h	850 m3/h
Víz tartály úrtartalma	5 l	6 l	0,055 l	20 l				30 l			
Fogyasztás	100 VAC/60 Hz: 40 220-240 VAC/50 Hz:40 220 VAC/60 Hz: 40	100 VAC/60 Hz: 65 220-240 VAC/50 Hz: 65 220 VAC/60 Hz: 65	230 V/PN: 230 W 115 V/PN: 230 W 115 V/PN: 230 W	max. 72 watt				max. 148 watt			
Súly (üresen)	3,5 kg	7 kg		25 kg				33 kg			

Gőznedvesítő párasítók

Típus	5	8	10	16	20	24	30	40	50	60	80
400VAC/3,50..60Hz kg/h	5.0	8.0	10.0	16.0	20.0	24.0	30.0	40.0	50.0	60.0	80.0
kW	3.8	6.0	7.5	12.0	14.9	18.1	22.3	30.0	37.2	44.6	60.0
451VAC/3,50..60Hz kg/h	5.1	8.4	10.3	16.7	20.6	25.1	30.6	41.5	51.2	61.2	83.0
kW	4.0	6.5	8.0	13.0	16.0	19.5	24.0	32.3	40.0	48.0	64.6
220VAC/3,50..60Hz kg/h	4.6	7.3	9.0	14.6	18.0	21.9	27.0	36.2	45.0	54.0	72.4
kW	3.4	5.5	6.7	10.9	13.5	16.4	20.2	27.2	33.7	40.4	54.4
200VAC/3,50..60Hz kg/h	3.9	5.8	7.1	11.6	14.3	17.4	21.5	28.8	35.8	43.0	57.6
kW	3.0	4.5	5.5	9.0	11.1	13.5	16.7	22.4	27.8	33.4	44.8
240VAC/1,50..60Hz kg/h	5.1	8.7	10.3								
kW	4.0	6.5	8.0								
230VAC/1.50..60Hz	5.1	8.0	10.0								
kW	4.0	6.0	7.4								
Súly üresen	36	36	37	38	41	43	43	44	84	86	88
Méret mm	500x10887x437					594x1087x392					